

Dienstag, 10.11.2026 => C1.1.2 Lounge-Abend (runde Bankettische), C1-Foyer Ehrenabend
Mittwoch, 11.11.2026 => C1.1.2 Party mit der tekom-Allstar-Band

C1:
zulässige Belastung Parkett | permissible load of parquet = 7,50 KN/m²
zulässige Belastung Abdeckungen, Bodentanks, Bühnen
| permissible load of covers, channels and stage = 2,50 KN/m²

C2:
zulässige Belastung Bodenbelag und Spartenkanäle
| permissible load of floor and channel system = 16 KN/m²
zulässige Fahrzeuggröße | permissible load of vehicles = 50 kN/achse
| zulässige Cabelfahrer | permissible load of cable carriers = 25 kN/achse

C2-Tor 2 | Gate 2

C2-Tor 1 | Gate 1

zur Halle 4
to Hall 4

max. Bauhöhe = 9,0 m / max. building height = 9,0 m
UK Farbband H = 3,25m / Lower edge colour band H = 3,25m

Wird 2026 nicht genutzt.

UK Lampen H = 9,96m / Lower edge of lamps H = 9,96m

max. Bauhöhe = 13,00m
max. building height = 13,00m
UK Hallenschilder H = 2,86m
Lower edge of hall signs H = 2,86m

Ehrenabend 10.11.2026 / 18:30 - 21:00Uhr
20 tekom-Sitzwürfel
10 LMS Liegestuhl (Tagsüber nur 5)
10 ICS-Stehtisch
60x Plätze an Bistrotischen
=> ca. 110 Plätze

Catering tekom 2026-C2.1
680 Sitzplätze
41 ICS-Stehtische
Catering tekom 2026-Foyer C2
316 Sitzplätze
16 ICS-Stehtische
=> Mit ARAMAK noch nicht abgestimmt.

Maximale Bauhöhe ohne Standaufreigabe = 3,0/3,5m
Bitte beachten Sie die Technischen Richtlinien der LMS.
Maximum building height without stand approval = 3,0/3,5m.
Please observe the technical guidelines included in our GEC.
maximal zulässige Besucherkapazität = 10 125 Personen
maximum number of visitors = 10 125 pax
Maße sind vor Ort zu prüfen
Dimensions have to be checked on site

Vorbehaltlich behördlicher Genehmigung
Subject for official approval

Rasterabstand | Grid spacing

0 10m 20m

Änderungslegende | Legend of changes:

Änderung	Änderung	Datum
A xx	Planerstellung	00.00.0000
B AV	Planübernahme	03.07.2026
C AV	Planaktualisierung	29.07.2026
D AV	Ehrenabend	13.08.2026
E AV	Plananpassungen	14.08.2026
F		
G		
H		
I		
J		

Legende | Legend

- Stütze | Column: d=0,30m
- Monitorstele | Monitor column
- Hydrant | Hydrant
- Feuerlöscher | Fire extinguisher
- Handfeuermelder | Emergency button
- Notausgang | Emergency exit
- Notausgang mit Nachströmöffnung | Emergency exit and air streaming opening for smoke extraction
- Versorgungskanal Anschlussmöglichkeit für:
 - Wasserzulauf / Wasserablauf | Water supply
 - Elektroversorgung | Power supply
 - Datenanschlüsse | Data connections
 - Gas und Druckluft | Gas and compressed air
 - Sprinklerbodenablauf | Ground sprinkler supply
- Elektroanschluss | Electrical connection
 - 230 V / max. 3kW
 - 400 V / max. 32A
 - 400 V / max. 63A
 - 400 V / max. 125A
- Wasser/Abwasser | Water/Waste water
- Trägerverlauf | Position of supports
- Flugpunkt BGV C1 | Rigging Point BGV C1: Max. 10kN
- Flugpunkt Leuchtenhänger | Rigging points for lights
- Flugpunkt Ton | Rigging point for sound system
- Abhängigkeitspunkt | Suspension point
- Belegbare Fläche / Area available for allocation
 - C1 - max. 1 732,25 m²
 - Belegbare Fläche / Sonderfläche | Area / Special area for allocation C2 - max. 3 794,25 m² / 66,5 m²
 - Belegbare Fläche / Sonderfläche | Area / Special area for allocation Foyer - max. 2 099 m²

Messe Stuttgart



Halle | Hall:

ICS - EG | GF

erwartete Besucherzahl | expected number of visitors:
n.n. pax

Halle Hall C1:	Halle Hall C2:	Seminar OG UF:
n.n. pax	n.n. pax	n.n. pax
Maßstab scale	Datum date	Zeichner Drawer
1:500	14.08.2026	TVB
Papier paper	Datei file	
A3	tekom_2026_ICS_EG	

Veranstaltung | event
tekom 2026

10.-12.11.2026

Hallenübersicht | hall overview

